



VISA 是 GMI 公司新推出的一种手持式复合型气体检测仪。可快速准确显示气体浓度，外壳结实耐用，能抵抗较强震动和撞击接触，已通过 EN50054 物理撞击试验验证，体积小，操作简易，数字显示，带背景灯，可同时检测多达 5 种气体：包括可燃气体、氧气和有毒气体等。

VISA 主要特征：

- 1、内置电动泵和扩散采样相结合的独特设计，特别适用于进入密闭空间前后使用；
- 2、自动数据记录（可选），可定期记录气体值、校准信息和其它有用数据；
- 3、通过 GMI 软件和通讯适配器的辅助，可把数据记录下载到个人电脑中；

VISA 气体检测仪主要适用于如下领域密闭空间的检测：城市燃气公司、钢厂、电厂、水净化和污水处理厂、炼油厂、制药厂、石油化工厂、建筑、市政工程与电信施工现场、矿山开采、陆地和海上石油平台、垃圾填埋场和处理厂、船舶舱底、飞行器仓、储藏室、谷仓及隧道现场救助，使用者可使用单键方便的操作本设备。

技术参数	
可检气体：	最多可同时检测 5 种气体
仪器尺寸：	140×85×45mm
仪器重量：	0.4 公斤
运行温度：	-20℃ ~ +50℃
相对湿度：	0~95% (非冷凝状态下)
电池类型：	标准镍氢充电电池 (NiMH) - 不带泵条件下可运行 14 小时 (带泵 10 小时)；超大容量镍氢充电电池不带泵条件下可运行 20 小时 (带泵 14 小时)；碱性电池—(包括 3 节 LR6 (AA) 电池) 不带泵条件下可运行 24 小时 (带泵 17 小时)
结构/防护等级：	橡胶化塑料材料/防护等级达到 IP65
气体量程：	0-100%LEL 可燃气体；0-25%氧气 (O2)；0-100ppm 硫化氢 (H2S)；0-1000ppm 一氧化碳 (CO)；0-30ppm 二氧化硫 (SO2)；0-10ppm 氯气 (CL2)；0-20ppm 二氧化氮 (NO2)；0-100ppm 氨气 (NH3)；0-300ppm 一氧化氮 (NO)；0-5% 二氧化碳 (CO2)；0-100% 二氧化碳 (CO2)；0-100% LEL 可燃气体 (红外光)
光报警：	360° 可见高亮度报警
声报警：	超高音报警，报警音达 95 分贝
检测精度标准：	EN61779 (可燃气体)；EN 50104 (氧气)；EN 45544 (有毒气体)
报警设定值：	LEL 设定值为 20%；H2S 设定值为 5ppm；CO 设定值为 30ppm；SO2 设定值为 1ppm；CL2 设定值为 0, 5ppm
标准配置	
主机；220V 充电器；仪器箱；防尘、防水滤芯；说明书	

产品编号:66269ABCD LEL, O2, H2S, CO 四合一气体检测仪
 66269A LEL 单一气体检测仪

Promat (HK) Limited 宝时(香港)有限公司

香港总公司
 香港九龙新蒲岗太子道东 704 号新时代商业中心 901 室
 电话: (852) 2661 2392 传真: (852) 2661 2086
 电邮: info@promat.hk 网址: www.promat.hk

北京分公司
 中国北京市朝阳区慧忠北里 311 号天创世缘 B1 座-2904 室
 电话: (86) 010-6480 1587, (86) 010-6480 4313 传真: (86) 010-6480 1716
 手机: 139 111 98468 电邮: kelly@promat.hk 网址: www.promat.hk